

1.1.2018

## RAKENNUSJÄTELAJITTELUN POLTTOJAE

### 1. Määritelmä

Jäte on arinapolttoon soveltuvaa, rakennusjätteestä esilajiteltua polttojaetta, joka ei sisällä yhdyskuntajätettä.

### 2. Jäte ei saa sisältää:

- villaa yli 5 % kuormatilavuudesta (ei kokonaisia paaleja)
- kipsilevyä yli 0,5 paino%
- yli 1 mm ainevahvuudeltaan omaavaa metallijätettä, yksittäisen kappaleen maksimipinta-ala max. 0,5 m<sup>2</sup>
- kiviainesta yli 1 % kuormapainosta, kpl-koko yli 100 mm tai alle 10 mm (betoni, tiili ym.)
- vaarallista ja terveydenhuollon jätettä
- sähkö- ja elektroniikkaromua (SER)
- paristoja ja kuumemittareita
- pölymäistä jätettä
- lasia yli 2 paino-%
- isoja yhtenäisiä kappaleita (yli 1m<sup>2</sup>/ yli 1 m), kuten arinapolttoon haittaavat pressut ja paksut suojamuovit, metallikudosvahvisteiset letkut, lasikuitukappaleet, suursäkit, irtonaiset öljyvuodot, nostoliinat, turvavyöt, laskuvarjot
- ajoneuvon renkaita
- painekyllästettyä puuta
- asbestijätettä.

### 3. Rakennusjäte rejektin yleiset ominaisuudet (raja-arvot)

- lämpöarvo noin 10 – 14 MJ/kg
- tuhkapitoisuus kuivassa jätteessä maksimissaan 10 %
- kosteuspitoisuus 15 – 25 %
- klooripitoisuus <1 %
- rikkipitoisuus kuiva-aineessa <0,5 %.

#### 4. Muut jätteen toimitusehdot

- Purkupaikan omistajan yleiset ehdot ja turvallisuusmääräykset.
- Jäte on lastattu niin, että kuormat voidaan tyhjentää suoraan voimaloiden bunkkeriin.
- Jäte ei vaadi murskausta.

Mikäli jätteiden joukossa havaitaan sinne kuulumattomia materiaaleja tai materiaalien määrä/koko ylittää annetut ohje- ja raja-arvot, tai mikäli asiakkaan antamat tiedot ovat puutteellisia ja/tai vääriä on vastaanottaja oikeutettu perimään kyseisen jätekuorman lajittelusta ja jätteen käsittelystä aiheutuvat kulut asiakkaalta täysimääräisenä.

Toistuvat ohjeistuksen vastaiset toimitukset voivat johtaa asiakkaan vastaanoton määräaikaan sulkeutumiseen.